

Intermotors del Perú S.A.C. informa que unilateralmente podrá modificar la oferta de productos en cuanto, y sin limitarse a: especificaciones, colores, materiales, entre otras características de acuerdo a inventarios y procesos productivos, de atención de mercado al consumidor final. Cada modelo podrá ser descontinuado sin notificación previa. Sugerimos consultar a través de la red de distribuidores autorizados de la marca o almacenes directos, los detalles de los cambios que se lleguen a realizar.





GDXXER NAKED 15C

UNA NUEVA FORMA DE RODAR

Presentamos la Suzuki Gixxer 150. De los fabricantes de Havabusa y GSX-R. llega la Gixxer 150 para formar parte de un linaje de leyendas.













LUZ LED DELANTERA ULTRA LIGERO Y ROBUSTO *Motor de 155CC*



ASIENTO DOBLE NIVEL



TABLERO DIGITAL



DISENO TWIN MUFFLER



LUZ LED TRASERA



EXTENSOR DE GUARDA BARROS



BARRAS TELESCÓPICAS FRONTALES DE 41 MM



DISEÑO AGRESIVO



La New Gixxer ahora viene con tecnología avanzada de inyección de combustible que mejora la eficiencia del combustible y la respuesta del acelerador. ¡6 sensores calculan los datos en tiempo real para obtener la cantidad óptima de combustible que se inyectará para una mejor eficiencia de combustión, lo que resulta en una mejorada eficiencia del combustible y una respuesta precisa del acelerador!



SEP (Suzuki Eco Performance) es un concepto propuesto y desarrollado por Suzuki . En Suzuki, prestamos gran atención al desempeño en la conducción, y el "SEP" es sinónimo de nuestra nueva generación de motores que ofrece un bajo consumo de combustible y una aceleración superior



El ABS de un solo canal (Sistema de frenos antibloqueo) es el sistema complementario que controla automáticamente la fuerza de frenado de manera eficiente y evita que las ruedas se bloqueen debido a la carretera resbaladiza, el cambio repentino de las condiciones de la carretera o el frenado excesivo en un cierto rango controlable

(f) Suzuki Motos Perú







ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS |

Transmisión 5 velocidades Cilindrada 155 cm³ 4 tiempos, 1 cilindro, Motor refrigerado por aire Suspensión delantera Telescópica Suspensión trasera Mono Amortiguado, Ajustable en 7 posiciones SOHC Sistema de válvulas Diámetro x Carrera 56.0 mm x 62.9 mm Sistema de combustible Inyección Electrónica Sistema de arrangue Electríco Distancia entre ejes 1335 mm 2020 mm Largo 800 mm Ancho 1035 mm Altura Altura del asiento 795 mm 160 mm Distancia al piso Peso en orden de marcha 140 Kg 100/80 R 17 M/C 52P TUBELESS Llanta delantera Llanta trasera 140/60 R 17 M/C 63P TUBELESS Freno delantero Disco ABS Freno Trasero Disco Capacidad del tanque 12 Lt / 3.17 Gal de combustible Potencia Máxima 13.41 HP a 8000 RPM Torque Máximo 13.8 N a 6000 RPM

*Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de maneio de cada conductor y uso de cada motocicleta.

Distribuidor autorizado